NORVIK POWER

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

МОДЕЛЬ

SL-JS10-Tri

Трёхтопливная установка: бензин / СУГ / метан

Закрытый шумоизолированный корпус (Silent)

1 фаза · 220 В · 50 Гц

Электростартер · генератор с медными обмотками

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ



- Трёхтопливный двигатель OHV: бензин / сжиженный газ / метан (природный газ)
- Синхронный генератор переменного тока с медными обмотками
- Контроллер Mebay DC42S
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Электростартер
- Комплект для эксплуатации при низких температурах (подогрев картера и АКБ) (ОПЦИЯ)
- Стальной шумоизолированный корпус, композитная антивибрационная платформа
- Разъём для подключения блока автоматического ввода резерва (ATS)
- Счётчик моточасов

- Гарантия производителя — 24 месяца

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
Исполнение	**Закрытый шумоизолированный кожух (Silent)**
Тип топлива	**Бензин / СУГ (LPG) / природный газ (NG)**
Мощность (Бензин / LPG / NG)	**9,5 / 8,5 / 7,6 кВт**
Коэффициент мощности (cos ф)	**1,0**
Напряжение	**220 В**
Частота	**50 Гц**
Количество фаз	**1**
Уровень шума (7 м)	**69 дБ(А)**
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	**Norvik SL550**
Тип двигателя	**V-twin, 4 тактный, Air cooed, OHV**
Объём двигателя	**550 см³**
Охлаждение двигателя	**Воздушное**
Запуск	**Электростартер**
Тип масла	**Синтетическое**
Объём масляной системы	**1,2 л**
ГЕНЕРАТОР	
Тип	**Синхронный, щёточный**
Материал обмоток	**Медь**
Регулятор напряжения (AVR)	**Есть**
Контроллер	**Mebay DC42S**
Разъём для подключения ATS	**Есть (блок автозапуска — опция)**
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Длина, мм	**1135**
Ширина, мм	**585**
Высота, мм	**785**
Вес, кг	**192**

Технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Автоматический ввод резерва (ATS) поставляется как дополнительная опция сверх базовой комплектации с ручным/электростартерным запуском.

141109, Московская область, г. Щёлково, ул. Талсинская, дом 59, стр. 5., офис 301Д.

Тел/факс: +7 (903) 184-54-61 / +7 (962) 366-68-28