

МОДЕЛЬ

SL-JS8-Tri

Трёхтопливная установка: бензин / СУГ / метан

Закрытый шумоизолированный корпус (Silent)

1 фаза · 220 В · 50 Гц

Электростартер · генератор с медными обмотками

24

МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трёхтопливный двигатель OHV: бензин / сжиженный газ / метан (природный газ)
 - Синхронный генератор переменного тока с медными обмотками
 - Контроллер Smartgen MGC100
 - Автоматический регулятор напряжения (AVR)
 - Электростартер
 - Комплект для эксплуатации при низких температурах (подогрев картера и АКБ) (ОПЦИЯ)
 - Стальной шумоизолированный корпус, композитная антивибрационная платформа
 - Разъём для подключения блока автоматического ввода резерва (ATS)
 - Счётчик моточасов
- Гарантия производителя — 24 месяца

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Закрытый шумоизолированный кожух (Silent)
Тип топлива	Бензин / СУГ (LPG) / природный газ (NG)
Мощность (Бензин / LPG / NG)	8,0 / 7,0 / 6,0 кВт
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Уровень шума (7 м)	69 дБ(А)

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Norvik SL460
Тип двигателя	OHV, 1 цилиндр
Объём двигателя	459 см³
Охлаждение двигателя	Воздушное
Запуск	Электростартер
Тип масла	Синтетическое
Объём масляной системы	1,1 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный, щёточный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Контроллер	Smartgen MGC100
Разъём для подключения ATS	Есть (блок автозапуска — опция)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	1135
Ширина, мм	585
Высота, мм	785
Вес, кг	190

Технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Автоматический ввод резерва (ATS) поставляется как дополнительная опция сверх базовой комплектации с ручным/электростартерным запуском.

141109, Московская область, г. Щёлково, ул. Талсинская, дом 59, стр. 5., офис 301Д.

Тел/факс: +7 (903) 184-54-61 / +7 (962) 366-68-28